

## Baureihe WT

Wertschutzraumtüren geprüft gemäß VdS 2450 / EN 1143-1 mit VdS Typenschild



### Bauart:

- Tür vierwandig, Gesamttürstärke 125 mm
- massiver Stahlprofilrahmen als Zarge
- in der Tür befindet sich eine Feuerschutzisolierung nach DIN 4102
- Türöffnungswinkel 180 Grad
- Beschlag: schwarzer Kunststoffhängegriff

### Verschlusssystem:

- 3-seitige Bolzenverriegelung (nach vorn, oben und unten) mit Durchmesser 35 mm starken Bolzen
- die Bandseite ist durch feststehende Hintergreiferbolzen gesichert
- Doppelbartsicherheitsschloss der VdS-Klasse 1 mit 2 Schlüsseln
- zusätzliche Panzerung des Schloss-, und Riegelwerk- und Riegelbolzenbereichs
- Sicherung des Schloss- und Riegelwerkbereichs mit einer massiven Abdeckung



Modellbeispiel mit Hängegriff

## Baureihe WT-N: Widerstandsgrad N/0

## Baureihe WT-I: Widerstandsgrad 1

### WT 10+20 zum Verdübeln (Trockeneinbau)

Modell	Widerstandsgrad	Außenmaße	Türdurchgangsmaß (H x B)	Wanddurchbruch (H x B)	Gewicht
WT-N 10	N/0	2035 x 930 mm	1880 x 710 mm	2000 x 880 mm	ca. 270 kg
WT-N 20	N/0	2035 x 1050 mm	1880 x 830 mm	2000 x 1000 mm	ca. 305 kg
WT-I 10	1	2035 x 930 mm	1880 x 710 mm	2000 x 880 mm	ca. 280 kg
WT-I 20	1	2035 x 1050 mm	1880 x 830 mm	2000 x 1000 mm	ca. 315 kg

### WT 30+40 zum Einbetonieren

Modell	Widerstandsgrad	Außenmaße	Türdurchgangsmaß (H x B)	Wanddurchbruch (H x B)	Gewicht
WT-N 30	N/0	2090 x 1040 mm	1880 x 710 mm	2070 x 1000 mm	ca. 280 kg
WT-N 40	N/0	2090 x 1160 mm	1880 x 830 mm	2070 x 1120 mm	ca. 310 kg
WT-I 30	1	2090 x 1040 mm	1880 x 710 mm	2070 x 1000 mm	ca. 290 kg
WT-I 40	1	2090 x 1160 mm	1880 x 830 mm	2070 x 1120 mm	ca. 320 kg

Sondermaße auf Anfrage lieferbar.

### Sicherheitshinweis:

Das VdS Typenschild, das an der Türinnenseite befestigt ist, hat nur Gültigkeit für die Wertschutzraumtür. Es hat keine Gültigkeit für die Befestigung der Wertschutzraumtür (Zarge) und den Wertschutzraum. Die ordnungsgemäße Ausführung der Befestigung der Zarge und des Wertschutzraumes ist mit der entsprechenden Behörde bzw. Versicherer abzustimmen.

Außenmaße ohne Griff und Beschlag. Lackierung: RAL 7035, lichtgrau.

Serienmäßig mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln.

Unterschiedliche Schlosskombinationen gegen Aufpreis lieferbar.

Technische Änderungen und Maßabweichungen vorbehalten.



## Wertraumtüren

Eisen Marx GmbH  
 Hauptstraße 16  
 66127 Saarbrücken-Klarenthal  
 Tel. 06898/32445 · Fax 06898/37594  
 E-Mail: info@eisen-marx.de  
[www.em-tresore.de](http://www.em-tresore.de)



Die VdS-Anerkennung einer Wertschutzraumtür wird durch die bekannte blaue VdS-Anerkennungsplakette bestätigt. Diese Plaketten werden grundsätzlich an der Innenseite der Wertschutzraumtür befestigt und sind als Qualitätsgarant bei der herstellenden Industrie, bei den Anwendern und nicht zuletzt bei den Versicherern bekannt.

Industrie, bei den Anwendern und nicht zuletzt bei den Versicherern bekannt.



# WERTRAUMTÜREN

## Baureihe WTB 10 + 20

### Bauart:

Die Wertschutzraumtür ist gefertigt wie die Tür eines Tresors, der nach VDMA 24992, Stand 1995, Sicherheitsstufe B, gefertigt ist. Die Wertschutzraumtür selbst ist nicht geprüft und enthält somit keine Prüfplakette.

- Tür doppelwandig mit 8 mm Türblatt und Klappgriff
- Gesamttürstärke 75 mm
- massiver Stahlprofilrahmen als Zarge
- in der Tür befindet sich eine Feuerschutzisolierung nach DIN 4102
- Türöffnungswinkel 180 Grad
- Standard-Zargentiefe 240 mm
- Lackierung: RAL 7035 lichtgrau

### Verschlusssystem:

- 3-seitige Bolzenverriegelung (nach vorn, oben und unten) mit Durchmesser 35 mm starken Bolzen
- die Bandseite ist durch feststehende Hintergreiferbolzen gesichert
- Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
- der Schlossbereich ist mit einer Panzerplatte gegen Bohren und Fräsen geschützt



Modellbeispiel mit Hängegriff

Die Modelle WTB 10 + 20 haben eine Zarge zum Andübeln (Trockeneinbau)

Modell	Außenmaße	Türdurchgangsmaß (H x B)	Wanddurchbruch (H x B)	Gewicht
<b>WTB 10</b>	2035 x 930 mm	1930 x 750 mm	2000 x 880 mm	ca. 195 kg
<b>WTB 20</b>	2035 x 1050 mm	1930 x 870 mm	2000 x 1000 mm	ca. 250 kg

## Baureihe WT II

Die Wertschutzraumtür ist gefertigt wie die Tür eines Tresors, der nach EN 1143-1, Widerstandsgrad II, gefertigt ist. Die Wertschutzraumtür selbst ist nicht geprüft und enthält somit keine Prüfplakette.

### Bauart:

- Ausführung zum Einbetonieren
- Tür dreiwandig mit Hartbetonfüllung
- Gesamttürstärke 140 mm
- massiver Stahlprofilrahmen mit Betonfüllung als Zarge
- Feuerschutzisolierung nach DIN 4102
- Türöffnungswinkel 180 Grad

### Verschlusssystem:

- 3-seitige Bolzenverriegelung mit Durchmesser 35 mm starken Bolzen
- die Bandseite ist durch Hintergreiferprofil gesichert
- Zusätzliche Panzerung des Schloss- und Riegelwerkbereichs
- Notverriegelungssystem

Modell	Außenmaße	Türdurchgangsmaß (H x B)	Wanddurchbruch (H x B)	Gewicht
<b>WT II</b>	2180 x 1100 mm	1970 x 850 mm	2260 x 1220 mm	ca. 770 kg

Standard-Zargentiefe: 240 mm, andere Zargentiefe als Sonderausstattung lieferbar. Lackierung: RAL 7035  
Wertschutzraumtüren mit anderen Maßen auf Anfrage  
Technische Änderungen vorbehalten.

Zeichnungsempfehlung des VDS bei fachgerechter Montage:

	Gewerbliche Nutzung:	Private Nutzung:
VDS-Klasse N/0	bis 10.000 €	bis 38.000 €
VDS-Klasse I	bis 20.000 €	bis 62.500 €
VDS-Klasse II	bis 50.000 €	bis 100.000 €



## Wertraumtüren

Eisen Marx GmbH  
Hauptstraße 16  
66127 Saarbrücken-Klarenthal  
Tel. 06898/32445 · Fax 06898/37594  
E-Mail: info@eisen-marx.de  
[www.em-tresore.de](http://www.em-tresore.de)